

無線(Wi-Fi)卓上型IP電話機



IP542N

使いやすさ、利便性、シンプルさ、全てを実現させた最新IP電話機

洗練されたデザイン・無線(Wi-Fi)対応の最新IP電話機誕生

- IP542NはIP-PBXやIPセントレックス用に設計されたSIP対応のIP電話機です。
- ハイクオリティの音質・ビジネス用途で必要な機能は標準搭載。
- カラーは色焼けしない高級感のあるブラック。
- ディスプレイはバックライト付、更に多言語サポート。
- 無線対応のため、LAN配線不要。



1 ハイデザイン端末

色は色焼けしないブラック。
デザイン性に優れたビジネス電話機です。



2 マルチ言語機能対応

英語・韓国語・日本語・スペイン語・チェコ語・ルーマニア語
ヘブライ語・中国語・フィンランド語・フランス語・ドイツ語
ロシア語



3 最新技術

- 無線アンテナ内蔵（LAN配線不要）
- 高音質コーデック対応
（ゆらぎ補正QoS・ノイズキャンセル）
- DHCPサーバー機能内蔵
- 無線コンバーター機能内蔵
- スイッチングHUB
（10 BASE-T / 100 BASE-TX）




4 ラインキー

- IPアカウント4つまで登録可
- 着信区別は各ラインキーのLED表記にて可能



5 ディスプレイ表記

バックライト付、
IPアドレス・無線強度など表示。



6 その他、便利な機能

- 電話帳機能
最大100件まで登録可能。
漢字・ひらがな・カナ・数字・アルファベット対応。
登録番号毎に10種類の着信音選択が可能。登録番号から着信した
場合には登録名称が画面に表示されます。発信は電話帳から行え
ます。
- 各種ハンズフリーモード
ヘッドセットモード・スピーカーモードモード

7 主な使用

形式	IP542N
JATE認定番号	DE15-0076001
UL-JAPAN認定番号	007-AD0150
音声符号化方式	G.711(A-Law, U-Law), G.729A/AB, G.723(5.3 kbp & 6.3 kbps), G.722(HD)
接続インターフェース	10 BASE-T・100 BASE-T
無線LAN規格	2.4GHz帯
接続ポート	RJ45×2ポート
各履歴ログ	着信・発信・不在着信
寸法	W187mm×D220mm×H97
重量	602g
消費電力	100-240v, 50-60Hz
環境条件	動作温度 0～50℃ 保管温度 25～85℃ 対応湿度10～90%(結露無し)

ご注意

- 本カタログの画像は印刷物となりますので、実際の色とは多少異なる場合がございます。
- 製品工場・改善の為、外観及び性能の一部を予告せず変更する場合がございます。
- 同商品はネットワーク機器となりますのでネットワーク上での問題に関することは一切保障いたしません、またモニター・盗聴されることもありますのでご注意ください。
- 同商品は電子部品を採用している為、その他電子部品（テレビ・ラジオ・電子電磁など）の電磁波や磁気を発生する機器近辺では悪影響を及ぼす可能性がありますので避けてください。
- 故障・誤動作・または停電など外部的要因で電話機が正常に機能しないことによる損賠賠償については一切責任を負いませんので予めご了承ください。



安全に関する
注意

- ご使用の際は取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
- 水、湿気、湯気、ほこり等の多い場所には設置しないでください
火災、故障、感電の原因になることがあります

■ 製造メーカー



- 社名: Flyingvoice Technology Co., Ltd
- 住所: 1603, Caizhi International Building, 18 East Zhongguancun Road, Haidian District Beijing, China
- ウェブサイト: <http://www.flyingvoice.com/>

■ 国内販売総代理店

BE QUALITY

- 社名: 株式会社ピークオリティー
- 住所: 東京都港区新橋6-9-2 新橋第一ビル 3F-A
- TEL: 03-6868-3268
- ウェブサイト: <http://www.b-quality.jp>
- 無線IP電話機紹介サイト: <http://www.wifiphone.biz>

■ お問い合わせ・ご用命は